



S 633 SE -30C

Inwendig: PVC	Innen: PVC	Inside: PVC
Kleur: Grijs	Farbe: Grau	Colour: Gray
Uitwendig: PVC Spiraal	Aussen: PVC Spirale	Outside: PVC Spiral
Kleur: Groen	Farbe: Grün	Colour: Green

PVC slang met half vrijliggende kunststofspiraal, Medium Duty, in super elastic uitvoering

- geschikt voor water, zoutwater, chemicaliën, slijtende stoffen en slurries
- zeer flexibel en knikvast ook bij lage temperaturen
- zeer gladde binnenwand voor minimaal drukverlies
- tevens leverbaar in ARCTIC -40C uitvoering

PVC Spiralschlauch mit halb freiliegender Hart PVC Spirale, Medium Duty, in Super Elastic Ausführung

- geeignet für Wasser, Salzwasser, Chemicalien, Granulate
- hoch flexibel und knickfest auch bei niedrigen Temperaturen
- sehr glatte Innenwandung für minimale Druckverluste
- auch lieferbar als "Arctic" Ausführung -40C

PVC Suction hose with half exposed rigid PVC spiral, Medium Duty, in super elastic compound

- suitable for water, saltwater, slurries, chemicals and abrasives
- highly flexible and kinkresistant also at sub zero temperatures
- smooth inner liner for minimized pressure drops
- also available as "arctic" type -40C

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
20WMDS025000	25.0	29.0	90	0.8	500
20WMDS032000	32.0	40.4	130	0.8	600
20WMDS038000	38.0	47.2	140	0.8	700
20WMDS050000	51.0	61.4	200	0.8	1050
20WMDS063000	63.0	68.6	245	0.8	1400
20WMDS075000	76.0	88.0	300	0.8	1780
20WMDS090000	90.0	102.2	350	0.8	2700
20WMDS100000	102.0	114.6	400	0.8	3000
20WMDS125000	127.0	142.6	505	0.7	4000
20WMDS150000	152.0	169.6	610	0.7	6500
20WMDS203000	203.0	224.0	800	0.6	8000

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C + 60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working Pressure	Burst Pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
S 633 SE -30C

Lengten / Längen / Lengths:
20 - 30 m



2015 - -

