



## S 834 ARCTIC -40C

Inwendig: Buna Soft  
 Kleur: Zilvergrijs  
 Uitwendig: Buna Soft  
 Kleur: Zilvergrijs

Innen: Buna Soft  
 Farbe: Silbermetallic  
 Aussen: Buna Soft  
 Farbe: Silbermetallic

Inside: Buna Soft  
 Colour: Silver metallic  
 Outside: Buna Soft  
 Colour: Silver metallic

Topkwaliteit TPE zuigslang in medium duty uitvoering gemaakt van een speciaal mengsel van NBR/PVC

- uitstekende flexibiliteit en souplesse bij lage temperaturen
- gemakkelijk te hanteren en bijzonder geschikt voor continue gebruik
- zeer goede thermische stabiliteit in vergelijking met PVC slangen
- zeer goede ozon en UV bestendigheid

Spitzenqualitaet TPE Saugschlauch Medium Duty Ausführung, gefertigt aus spezieller NBR/PVC Legierung

- aussengewöhnliche Biegsamkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für manuellen Dauereinsatz
- sehr gute thermische Stabilität im Vergleich zu PVC Schläuchen
- hohe Ozon und UV Beständigkeit

Top grade TPE Suction hose made from special NBR/PVC compound

- exceptional flexibility at low temperatures
- specially suited for continuous manual handling
- very good thermal stability compared to PVC hose
- excellent UV and ozone resistance

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
20WSH0025000	25.0	34.0	75	0.9	480
20WSH0032000	32.0	37.0	96	0.9	580
20WSH0038000	38.0	48.0	114	0.9	670
20WSH0040000	40.0	50.0	120	0.9	700
20WSH0045000	45.0	55.0	135	0.9	870
20WSH0050000	50.0	60.0	150	0.9	975
20WSH0060000	60.0	70.0	180	0.9	1250
20WSH0063000	63.0	74.0	190	0.9	1350
20WSH0075000	76.0	88.0	228	0.9	1700
20WSH0080000	80.0	92.0	240	0.9	1800
20WSH0090000	90.0	102.0	270	0.9	2100
20WSH0100000	102.0	114.0	306	0.9	2600
20WSH0110000	110.0	124.0	330	0.9	2900
20WSH0125000	127.0	142.0	380	0.9	3650
20WSH0150000	152.0	170.0	456	0.9	5100
20WSH0160000	160.0	178.0	480	0.7	5800
20WSH0200000	203.0	223.0	610	0.7	7850

Normen / Standards:  
 ISO 1307 - ISO 4672

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C + 60 °C

Werkdruk Barstdruk  
 Betriebsdruck Platzdruck  
 Working Pressure Burst Pressure  
 0 bar 0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 S 834 ARCTIC -40C

Lengten / Längen / Lengths:  
 20 - 50 m



2015 - -

